



●換気設備等 凡例	
100φ	換気扇（シックハウス対策）FD付き
150φ	換気扇（その他）FD付き
給気口 100φ	給気口（Φ100）FD付き
●	アンダーカット10mm or ガラリ
(S)	住宅用火災警報器（煙感知）（電池式）SH36453【Panasonic】 ・天井付ける場合 ・壁、梁から0.6m以上離す ・エアコン等の吸出口から1.5m以上離す

●外部階段仕様	
仕様	口木製階段 ■鉄骨階段
蹴上げ	201.2
踏面	260(鼻20) St.絶縁板,亜鉛メッキ仕上
有効幅	1,000

●外部建具	
メーカー	■LIXIL FG-L(防火設備)
サッ色	外観色:ブラック 内観色:ブラック

●内部共通事項	
枕棚	取付高さ (FL+1,900)とする
中段棚	取付高さ (FL+850)とする

●外部サッシ仕様	
SD-21	造作St片引き扉
色	外・内 : ブラック
ガラス	■透明
寸法	1,000x H2,200
取付高	FL+2,400
枠	見付25tホワイト
備考	

SW-21 造作St FIX窓	
色	外・内 : ブラック
ガラス	■透明
寸法	1,500x H2,200
取付高	FL+2,400
枠	見付25tホワイト
備考	

AW-21 引き違い窓	
色	外・内 : ブラック
ガラス	■個人入りガラス
寸法	1,690x H1,570
取付高	FL+2,380
枠	見付25tホワイト
備考	防火窓

AW-22 外側窓	
色	外・内 : ブラック
ガラス	■個人入りガラス
寸法	780x H570
取付高	FL+2,380
枠	見付25tホワイト
備考	

AW-23 高床用すべり窓	
色	外・内 : ブラック
ガラス	■個人入りガラス
寸法	1,690x H570
取付高	FL+2,780
枠	見付25tホワイト
備考	防火窓

●建築基準法型 非常用照明器具	
記号	X1
個数	x2 ケ所
名称	電池内蔵型 モニター付 非常用照明器具
品番	NNFB93605C
メーカー	Panasonic
型式評定番号	LALE-006
備考	[LED照明]2W 緑色、点検モード付き

\*非常警報設備及び誘導灯の電源は専用回路とする

ナノニッケル BG7023H相当品